

Amplifier HLA300

Frequenza - Frequency	1,5 - 30 MHz
Alimentazione - Supply	12 - 14 Vcc
Corrente assorbita - Input energy/power	40 A
Potenza d'ingresso - Input power	1 - 15 W (25 W PEP)
Potenza d'uscita - Output power	300 W Max (550 W PEP)
Modo - Mode	All
Livelli di potenza d'uscita - Output power level	2

Ideale per YAESU FT817 - FT897 e ICOM IC703 - Commutazione di banda automatica o manuale controllata da microprocessore - 6 filtri passa-basso interni - Visualizzazione della banda operativa - Indicatore della potenza d'uscita - Commutazione automatica RX/TX con inserimento ritardo SSB - Connettore posteriore per controllo esterno RX/TX - Protezione per temperatura e RCS eccessivi

Ideal for: YAESU FT817 - FT897 and ICOM IC703 - Auto or manual microprocessor controlled band switching - 6 Low pass filter inside - LED band indicator - Bargraph LED output indicator - Auto TX/RX switching with SSB delay switch - Rear panel connection for external TX/RX switching - High SWR and over temperature protection

Dimensioni - Size	191x450x66 mm
Peso - Weight	3.0 Kg.



CE

HF Amplifier

Amplifier HLA300V with fan

Frequenza - Frequency	1,5 - 30 MHz
Alimentazione - Supply	12 - 14 Vcc
Corrente assorbita - Input energy/power	40 A
Potenza d'ingresso - Input power	1 - 15 W (25 W PEP)
Potenza d'uscita - Output power	300 W Max (550 W PEP)
Modo - Mode	All
Livelli di potenza d'uscita - Output power level	2

Ideale per YAESU FT817 - FT897 e ICOM IC703 - Commutazione di banda automatica o manuale controllata da microprocessore - 6 filtri passa-basso interni - Visualizzazione della banda operativa - Indicatore della potenza d'uscita - Commutazione automatica RX/TX con inserimento ritardo SSB - Connettore posteriore per controllo esterno RX/TX - Protezione per temperatura e ROS eccessivi - 3 Ventole

Ideal for YAESU FT817 - FT897 and ICOM IC703 - Auto or manual microprocessor controlled band switching - 6 Low pass filter inside - LED band indicator - Bargraph LED output indicator - Auto TX/RX switching with SSB delay switch - Rear panel connection for external TX/RX switching - High SWR and over temperature protection - 3 fan

Dimensioni - Size	191x450x80 mm
Peso - Weight	3.3 Kg.



CE