

Amplifier KL 400

Frequenza - Frequency	HF
Alimentazione - Supply	12 - 14 Vcc
Corrente assorbita - Input energy	12 - 24 A
Potenza d'ingresso - Input power	1 - 10 W AM FM 2 - 20 W SSB CW
Potenza d'uscita - Output power	200 W Max AM FM 400 W Max SSB CW
ROS d'ingresso - Input SWR	1.1 - 1.5
Modo - Mode	AM - FM - SSB - CW
Fusibile - Fuse	2 x 12 A

Commutazione elettronica. Protezione contro l'inversione di polarità.
Sei potenze d'uscita. Preamplificatore d'antenna 26 dB in ricezione.
Electronic switch. Inversion polarity protection. Six power output level.
Preamplifier 26 dB on reception.

Dimensioni - Size	170x210x62 mm
Peso - Net weight	980 gr.



CE

Broadband Amplifier

Amplifier KL 500

Frequenza - Frequency	HF
Alimentazione - Supply	12 - 14 Vcc
Corrente assorbita - Input energy	10 - 34 A
Potenza d'ingresso - Input power	1 - 15 W AM FM 2 - 30 W SSB CW
Potenza d'uscita - Output power	300 W Max AM FM 600 W Max SSB CW
ROS d'ingresso - Input SWR	1.1 - 1.5
Modo - Mode	AM - FM - SSB - CW
Fusibile - Fuse	3 x 12 A

Commutazione elettronica. Protezione contro l'inversione di polarità.
Sei potenze d'uscita. Preamplificatore d'antenna 26 dB in ricezione.
Electronic switch. Inversion polarity protection.
Six power output level. Preamplifier 26 dB on reception.

Dimensioni - Size	170x295x62 mm
Peso - Net weight	1,6 Kg.



CE

Amplifier KL 500-24

Frequenza - Frequency	HF
Alimentazione - Supply	24 - 28 Vcc
Corrente assorbita - Input energy	5 - 16 A
Potenza d'ingresso - Input power	1 - 10 W AM FM 2 - 20 W SSB CW
Potenza d'uscita - Output power	300 W Max AM FM 600 W Max SSB CW
ROS d'ingresso - Input SWR	1.1 - 1.5
Modo - Mode	AM - FM - SSB - CW
Fusibile - Fuse	2 x 8 A

Commutazione elettronica. Protezione contro l'inversione di polarità.
Sei potenze d'uscita. Preamplificatore d'antenna 26 dB in ricezione.
Electronic switch. Inversion polarity protection. Six power output level.
Preamplifier 26 dB on reception.

Dimensioni - Size	170x295x62 mm
Peso - Net weight	1,4 Kg.



CE

For Truck 24-28 Vcc