



Galvanic insulation

Voltage Reducer RTG 8

Alimentazione - Supply	24 or 48 or 72 Vcc $\pm$ 20%
Tensione d'uscita - Output voltage	13,5 V $\pm$ 0,5 V
Carico continuo - Continuous load	7 A
Carico massimo - Max load	10 A 1' ON 1' OFF (@ T. amb. 21 °C)
Stabilità - Stability	1 %
Efficienza - Efficiency	85 % Max
Fusibile - Fuse	4 (24V) - 2 (48V) - 1,5 (72V) A
Ondulazione residua - Ripple	50 mV max

Protezione contro i cortocircuiti, sovratemperatura, sovratensione d'uscita e inversione di polarità. Ingresso e uscita isolati tramite trasformatore.
Protection against short circuit current, over temperature and inversion polarity. Input and output insulated by transformer.

Dimensioni - Size	110x170x60 mm
Peso - Net weight	650 gr.

Voltage Reducer RTG 15

Alimentazione - Supply	24 or 48 or 72 Vcc $\pm$ 20%
Tensione d'uscita - Output voltage	13,5 V $\pm$ 0,5 V
Carico continuo - Continuous load	15 A
Carico massimo - Max load	20 A 1' ON 1' OFF (@ T. amb. 21 °C)
Stabilità - Stability	1 %
Efficienza - Efficiency	85 % Max
Fusibile - Fuse	10 (24V) - 5 (48V) - 3 (72V) A
Ondulazione residua - Ripple	50 mV max

Protezione contro i cortocircuiti, sovratemperatura, sovratensione d'uscita e inversione di polarità. Ingresso e uscita isolati tramite trasformatore.
Protection against short circuit current, over temperature and inversion polarity. Input and output insulated by transformer.

Dimensioni - Size	170x190x85 mm
Peso - Net weight	1,4 Kg.



Galvanic insulation

Voltage Reducer RTG 25

Alimentazione - Supply	24 or 48 or 72 Vcc $\pm$ 20%
Tensione d'uscita - Output voltage	13,5 V $\pm$ 0,5 V
Carico continuo - Continuous load	25 A
Carico massimo - Max load	30 A 1' ON 1' OFF (@ T. amb. 21 °C)
Stabilità - Stability	1 %
Efficienza - Efficiency	85 % Max
Fusibile - Fuse	20 (24V) - 10 (48V) - 6 (72V) A
Ondulazione residua - Ripple	50 mV max

Protezione contro i cortocircuiti, sovratemperatura, sovratensione d'uscita e inversione di polarità. Ingresso e uscita isolati tramite trasformatore. Ventilazione forzata
Protection against short circuit current, over temperature and inversion polarity. Input and output insulated by transformer. Forced ventilation

Dimensioni - Size	190x190x85 mm
Peso - Net weight	1,8 Kg.



Galvanic insulation